

KOMBIC 150 DOWNLIGHT

K21RD3065OP830DWW




KOMBIC 150 RD 2800 IP65 830 OPAL DA WH/WH

Description:

Downlight encastré rond modèle KOMBIC 150 RD 2800 IP65 WW OPAL DA WH/WH de la marque LAMP. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur en polycarbonate. Réflecteur intérieur blanc mat et cadre en finition blanc, et film optique et couler en aluminium injecté. Modèle pour LED COB, avec température de couleur 3000K, CRI80 et équipement DALI électronique incorporé. Avec protection degree IP65. Classe d'isolation II. Sécurité photobiologique groupe 0. Durée de vie: >100.000 L90 B10.

Finition: Blanc mat RAL 9010

Poids: 704 g



Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	2.281 lm	°K :	3000
Plum:	19,5W	IRC :	80
Efficacité:	117 lm/w	MacAdam:	3
Type:	COB	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	>100.000h L90 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Réglable DALI
Puissance:	17,1W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%



OPTIONS PERSONNALISABLES:



K21RD3065OP830DWW

KOMBIC 150 RD 2800 IP65 830 OPAL DA WH/W

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

